

# WAH
Extractor, WAH

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Construcción** | Extractor |
| **Velocidad de deslizamiento max.** | 4,0 m/s |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Medios** | aceite mineral |
| **Montaje** | Dar forma de riñón e introducir en la ranura de admisión |
| **Aplicación** | For the usage at higher pollution, for e.g.: Mining foundries |
| **Material** | PU 93° Shore A |




## Artículo

| Denominación | C (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WAH-35** | 42,0 | 45,0 | 35 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| **WAH-36** | 41,5 | 44,0 | 36 | 1,5 | 8,0 | 5,0 |
| **WAH-40** | 45,5 | 48,0 | 40 | 1,5 | 8,0 | 5,0 |
| **WAH-45** | 50,5 | 53,0 | 45 | 1,5 | 8,0 | 5,0 |
| **WAH-50** | 55,5 | 58,0 | 50 | 1,5 | 8,0 | 5,0 |
| **WAH-56** | 63,0 | 66,0 | 56 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| **WAH-60** | 67,0 | 70,0 | 60 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| **WAH-63** | 70,0 | 73,0 | 63 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| **WAH-70** | 78,4 | 82,6 | 70 | 2,0 | 12,0 | 8,0 |
| **WAH-80** | 87,0 | 90,0 | 80 | 1,5 | 10,0 | 6,3 |
| **WAH-90** | 96,0 | 102,2 | 90 | 2,8 | 12,4 | 7,1 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*