K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP

Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP

HANSA-FLEX

Características

Tipo de guía	slide
presión de servicio máx.	1 MPa
Presión mín. de servicio	0.12 MPa
Amortiguación	elastic bumpers on both sides
Función	double working
Detecc. de posición	prepared for sensors (with magnet)
Presión de prueba	1,50 MPa
Temper. de medios	-10 °C to +60 °C
Temp. entorno	-10 °C to +60 °C
Velocidad del émbolo	50 to 500 mm/s
Medios	aire comprimido
Obturac.	NBR
Serie	MGP
Otras especif.	Weight reduced by up to 17% by a shorter shaft and thinner end plate



Artículo

Denominación	Ø pistón (mm)	Carrera (mm)	Conex. neumática	Peso por m (kg)	Toleran. torsión del vástago del émbolo
K- 07 55 00 23	12	10	M 5 x 0.8	0,220	±0,07°
K- 07 55 00 27	12	20	M 5 x 0.8	0,250	±0,07°
K- 07 55 00 28	12	30	M 5 x 0.8	0,290	±0,07°
K- 07 55 00 29	12	40	M 5 x 0.8	0,330	±0,07°
K- 07 55 00 30	12	50	M 5 x 0.8	0,360	±0,07°
K- 07 55 00 31	12	75	M 5 x 0.8	0,460	±0,07°
K- 07 55 00 22	12	100	M 5 x 0.8	0,550	±0,07°
K- 07 55 00 24	12	125	M 5 x 0.8	0,660	±0,07°
K- 07 55 00 25	12	150	M 5 x 0.8	0,750	±0,07°
K- 07 55 00 26	12	200	M 5 x 0.8	0,930	±0,07°
K- 07 55 00 33	16	10	M 5 x 0.8	0,320	±0,07°
K- 07 55 00 36	16	15	M 5 x 0.8	0,350	±0,07°
K- 07 55 00 39	16	20	M 5 x 0.8	0,370	±0,07°
K- 07 55 00 41	16	25	M 5 x 0.8	0,400	±0,07°
K- 07 55 00 42	16	30	M 5 x 0.8	0,420	±0,07°
K- 07 55 00 43	16	40	M 5 x 0.8	0,460	±0,07°
K- 07 55 00 44	16	50	M 5 x 0.8	0,510	±0,07°
K- 07 55 00 45	16	75	M 5 x 0.8	0,660	±0,07°
K- 07 55 00 46	16	80	M 5 x 0.8	0,690	±0,07°
K- 07 55 00 32	16	100	M 5 x 0.8	0,780	±0,07°
K- 07 55 00 34	16	125	M 5 x 0.8	0,940	±0,07°
K- 07 55 00 35	16	150	M 5 x 0.8	1,060	±0,07°
K- 07 55 00 37	16	175	M 5 x 0.8	1,180	±0,07°
K- 07 55 00 38	16	200	M 5 x 0.8	1,310	±0,07°
K- 07 55 00 40	16	250	M 5 x 0.8	1,550	±0,07°
K- 07 55 00 52	20	20	G 1/8	0,590	±0,06°
K- 07 55 00 54	20	25	G 1/8	0,630	±0,06°
K- 07 55 00 55	20	30	G 1/8	0,670	±0,06°
K- 07 55 00 57	20	40	G 1/8	0,740	±0,06°
K- 07 55 00 58	20	50	G 1/8	0,820	±0,06°
K- 07 55 00 59	20	75	G 1/8	1,060	±0,06°
K- 07 55 00 47	20	100	G 1/8	1,240	±0,06°
K- 07 55 00 48	20	125	G 1/8	1,430	±0,06°
K- 07 55 00 49	20	150	G 1/8	1,610	±0,06°
K- 07 55 00 50	20	175	G 1/8	1,800	±0,06°
K- 07 55 00 51	20	200	G 1/8	1,990	±0,06°
K- 07 55 00 53	20	250	G 1/8	2,420	±0,06°
K- 07 55 00 56	20	400	G 1/8	3,530	±0,06°
K- 07 55 00 61	25	10	G 1/8	0,740	±0,06°

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP

Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP

HANSA-FLEX

Artículo

Denominación	Ø pistón (mm)	Carrera (mm)	Conex. neumática	Peso por m (kg)	Toleran. torsión del vástago del émbolo
K- 07 55 00 64	25	15	G 1/8	0,790	±0,06°
K- 07 55 00 66	25	20	G 1/8	0,840	±0,06°
K- 07 55 00 68	25	25	G 1/8	0,880	±0,06°
K- 07 55 00 70	25	30	G 1/8	0,940	±0,06°
K- 07 55 00 71	25	40	G 1/8	1,040	±0,06°
K- 07 55 00 72	25	50	G 1/8	1,140	±0,06°
K- 07 55 00 73	25	60	G 1/8	1,500	±0,06°
K- 07 55 00 74	25	75	G 1/8	1,500	±0,06°
K- 07 55 00 60	25	100	G 1/8	1,750	±0,06°
K- 07 55 00 62	25	125	G 1/8	2,000	±0,06°
K- 07 55 00 63	25	150	G 1/8	2,250	±0,06°
K- 07 55 00 65	25	200	G 1/8	2,750	±0,06°
K- 07 55 00 67	25	250	G 1/8	3,350	±0,06°
K- 07 55 00 69	25	300	G 1/8	3,850	±0,06°
K- 07 55 00 79	32	20	G 1/8	1,240	±0,05°
K- 07 55 00 81	32	25	G 1/8	1,410	±0,05°
K- 07 55 00 84	32	50	G 1/8	1,770	±0,05°
K- 07 55 00 85	32	75	G 1/8	2,220	±0,05°
K- 07 55 00 75	32	100	G 1/8	2,570	±0,05°
K- 07 55 00 76	32	125	G 1/8	2,930	±0,05°
K- 07 55 00 77	32	150	G 1/8	3,290	±0,05°
K- 07 55 00 78	32	200	G 1/8	4,000	±0,05°
K- 07 55 00 80	32	250	G 1/8	4,900	±0,05°
K- 07 55 00 82	32	300	G 1/8	5,610	±0,05°
K- 07 55 00 83	32	400	G 1/8	7,040	±0,05°
K- 07 55 00 91	40	25	G 1/8	1,640	±0,05°
K- 07 55 00 92	40	50	G 1/8	2,040	±0,05°
K- 07 55 00 93	40	75	G 1/8	2,520	±0,05°
K- 07 55 00 86	40	100	G 1/8	2,920	±0,05°
K- 07 55 00 87	40	125	G 1/8	3,320	±0,05°
K- 07 55 00 88	40	150	G 1/8	3,710	±0,05°
K- 07 55 00 89	40	175	G 1/8	4,110	±0,05°
K- 07 55 00 90	40	200	G 1/8	4,500	±0,05°
K- 07 55 00 98	50	25	G 1/4	2,790	±0,04°
K- 07 55 01 00	50	50	G 1/4	3,380	±0,04°
K- 07 55 01 01	50	75	G 1/4	4,130	±0,04°
K- 07 55 00 94	50	100	G 1/4	4,710	±0,04°
K- 07 55 00 95	50	125	G 1/4	5,300	±0,04°
K- 07 55 00 96	50	150	G 1/4	5,890	±0,04°
K- 07 55 00 97	50	200	G 1/4	7,060	±0,04°
K- 07 55 00 99	50	300	G 1/4	9,730	±0,04°
K- 07 55 01 06	63	25	G 1/4	3,480	±0,04°
K- 07 55 01 07	63	50	G 1/4	4,150	±0,04°
K- 07 55 01 08	63	75	G 1/4	4,990	±0,04°
K- 07 55 01 02	63	100	G 1/4	5,670	±0,04°
K- 07 55 01 03	63	125	G 1/4	6,340	±0,04°
K- 07 55 01 04	63	150	G 1/4	7,020	±0,04°
K- 07 55 01 05	63	200	G 1/4	8,370	±0,04°

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.