

# K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey

**HANSA FLEX**

## Características

Medios	Compressed air, vacuum, inert gases
Coefficiente de dilatación	0,024 mm/m °C
Presión de servicio	-0,99 bar - 15 bar
Rango de temperatura	-20 °C to +80 °C
Color	greyRAL 7035
Material	Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2
Tratamiento de superficies	electrostatic coating



## Indicaciones para pedidos

Special lengths on request

## Artículo

Denominación	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Peso por m (kg)	Peso especif. por dm3 (kg)	Longitud (m)	Unidad de embalaje
K- 07 40 53 15	20	1,5	0,235	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 30	20	1,5	0,235	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 16	25	1,5	0,298	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 31	25	1,5	0,298	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 17	32	1,5	0,387	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 32	32	1,5	0,387	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 18	40	1,5	0,490	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 33	40	1,5	0,490	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 19	50	2,0	0,814	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 34	50	2,0	0,814	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 20	63	2,0	1,034	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 35	63	2,0	1,034	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 55 08	80	2,0	1,493	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 55 10	80	2,0	1,493	2,7	6,000	1 piece
K- 07 40 53 21	110	2,5	2,280	2,7	4,000	1 piece
K- 07 40 53 36	110	2,5	2,280	2,7	6,000	1 piece