# HK OILAIR HPA

Radiador aceite-aire

## Características

| | |
|---|---|
| **Versión** | con motor eléctr. tipo B14 |
| **Temperatura de entrada de aceite max.** | 120 °C |
| **Presión estática de servicio max.** | 20 bar |




## Descripción

Módulo de enfriamiento estándar, sin derivación
Potencias de refrigeración y pérdidas de presión, véase diagrama

## Indicaciones para pedidos

radiador sin termostato, pedir por separado.

## Información adicional

Las curvas de potencia de refrigeración se basan en la temperatura del aceite hacia el refrigerador y la temperatura actual del aire. Por ejemplo, en el caso de una temperatura del aceite de 60°C y una temperatura del aire de 20°C, la temperatura diferencial es de 40°C. Para determinar la capacidad total de refrigeración multiplique el valor con la potencia de refrigeración en kW/°C.

## Artículo

| Denominación | Motor | n 50 Hz (rpm) | Potencia (kW) | Cantidad de aire (m3/h) | LP (dBA) | Conexión | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK OILAIR HPA30** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 1450 | 0,75 | 4000 | 82 | G 1.1/4" | 37,0 |
| **HK OILAIR HPA36** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 1450 | 1,10 | 5650 | 82 | G 1.1/4" | 60,0 |
| **HK OILAIR HPA52** | 230/400V 50/60 Hz - B14 | 980 | 1,10 | 7050 | 80 | G 1 1/2 | 95,0 |

LP = nivel de presión acústica dB (A)

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **HK TM 4** | Termostato para radiador aceite-aire |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*