

**Características**

<b>Campo de aplicación</b>	Técnica agraria Industria
<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Norma</b>	corresponde a ISO 7241-1 Serie A
<b>Presión de servicio</b>	máx. 250 bares
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 240 l/min, en combinación con SKS-Agrar
<b>Característica adicional</b>	Pérdida menor de presión Ud. de válvula de gran caudal Sistema de resorte mecánico Función Push-Pull intercambiable con Parker RSD 501 acoplable bajo presión residual
<b>Rango de temperatura</b>	-30 °C hasta +100 °C
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



**Nota**

En conexiones de roscados normalizados, para la determinación de la presión de servicio se deberá tener en cuenta la presión de servicio máxima permitida de la conexión.

**Descripción**

El manguito de acoplamiento de una mano recién desarrollado es acoplable bajo plena presión de trabajo en el enchufe de acoplamiento. La función Breakaway y la fuerza de acoplamiento y desacoplamiento son otras ventajas.

**Información adicional**

El acoplamiento Agrar excede las exigencias de la ISO 7241-1 Serie A y

ISO 5675 para el ámbito agrario y están diseñada de forma intransigente para el máximo rendimiento. El sistema de conector Agrar y manguito alcanza un caudal máximo de 240 litros por minuto, un valor máximo. El funcionamiento en tractores de elevada potencia y equipos acoplados, como cargadores volcadores, es ahora seguro.

El manguito de acoplamiento puede obtenerse en dos longitudes de montaje diferentes, y son compatibles con los acoplamientos de montaje más habituales en el mercado.

**Artículo**

Denominación	DN*	Roscas interiores	SW	Tamaño constructivo (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral max. (°C)	Peso (kg)
SKM 13 HM 3 OR AGRAR	12	M 22x1,5	38	3	94,0	13,0	4	0	0,484

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado