SKM HM ED AGRAR

Manguito de acoplamiento insertable



Características						
Campo de aplicación	Técnica agraria Industria					
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica					
Forma de obturación 1	Forma E					
Norma	corresponde a ISO 7241-1 Serie A					
Presión de servicio	máx. 250 bares					
Corriente volumétrica	máx. 240 l/min, en combinación con SKS- Agrar					
Característica adicional	Pérdida menor de presión Ud. de válvula de gran caudal Sistema de resorte mecánico Función Push-Pull intercambiable con Parker RSD 501 acoplable bajo presión residual					
Rango de temperatura	-30 °C hasta +100 °C					
Material	Acero					
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado					



Nota

En conexiones de roscados normalizados, para la determinación de la presión de servicio se deberá tener en cuenta la presión de servicio máxima permitida de la conexión.

Descripción

El manguito de acoplamiento de una mano recién desarrollado es acoplable bajo plena presión de trabajo en el enchufe de acoplamiento. La función Breakaway y la fuerza de acoplamiento y desacoplamiento son otras ventajas.

Información adicional

El acoplamiento Agrar excede las exigencias de la ISO 7241-1 Serie A y

ISO 5675 para el ámbito agrario y están diseñada de forma intransigente para el máximo rendimiento. El sistema de conector Agrar y manguito alcanza un caudal máximo de 240 litros por minuto, un valor máximo. El funcionamiento en tractores de elevada potencia y equipos acoplados, como cargadores volcadores, es ahora seguro.

El manguito de acoplamiento puede obtenerse en dos longitudes de montaje diferentes, y son compatibles con los acoplamientos de montaje más habituales en el mercado.

Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	SW	Tamaño constructivo	L1	L2	SF dec.*	Peso
			(mm)		(mm)	(mm)		(kg)
SKM 13 HM 3 ED AGRAR	12	M 22x1,5	38	3	97,5	14,0	4	0,475

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado