SKM HSM L AGRAR

Manguito de acoplamiento insertable largo



| Características | |
|-----------------------------|---|
| Campo de aplicación | Técnica agraria Industria |
| Conexión 1 | Tornillo hueco para tubuladura anular |
| Forma de obturación 1 | Obturación por junta tórica en la tubuladura macho |
| Norma | corresponde a ISO 7241-1 Serie A |
| Presión de servicio | máx. 250 bares |
| Corriente volumétrica | máx. 240 l/min, en combinación con SKS- Agrar |
| Característica adicional | Pérdida menor de presión Ud. de válvula de gran caudal Sistema de resorte mecánico Función Push-Pull acoplable bajo presión residual intercambiable con Faster 3CFPV |
| Rango de temperatura | -30 °C hasta +100 °C |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Nota

En conexiones de roscados normalizados, para la determinación de la presión de servicio se deberá tener en cuenta la presión de servicio máxima permitida de la conexión.

Descripción

El manguito de acoplamiento de una mano recién desarrollado es acoplable bajo plena presión de trabajo en el enchufe de acoplamiento. La función Breakaway y la fuerza de acoplamiento y desacoplamiento son otras ventajas.

Información adicional

El acoplamiento Agrar excede las exigencias de la ISO 7241-1 Serie A y

ISO 5675 para el ámbito agrario y están diseñada de forma intransigente para el máximo rendimiento. El sistema de conector Agrar y manguito alcanza un caudal máximo de 240 litros por minuto, un valor máximo. El funcionamiento en tractores de elevada potencia y equipos acoplados, como cargadores volcadores, es ahora seguro.

El manguito de acoplamiento puede obtenerse en dos longitudes de montaje diferentes, y son compatibles con los acoplamientos de montaje más habituales en el mercado.

Artículo

| Denominación | para Ø exterior tubo | Roscas interiores | SW | L1 | L2 | Forma constructiva | SF dec.* | Peso |
|----------------------|----------------------|-------------------|------|-------|------|--------------------|----------|-------|
| | (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
| SKM 13 HSM 3 L AGRAR | 18 | M 22x1,5 | 32 | 134,8 | 39,0 | Larg | 4 | 0,612 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

| Accesori | กร |
|----------|----|
| 70003011 | UU |

| Accesor103 | |
|---------------|---|
| SKM ZUBS 3 C | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM |
| SKM ZUBS 3 CB | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM |