# SKM IJ L AGRAR

Manguito de acoplamiento insertable largo

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Técnica agraria<br>Industria |
| **Conexión 1** | Rosca interior UN/UNF |
| **Forma de obturación 1** | para empalme roscado en F |
| **Norma** | corresponde a ISO 7241-1 Serie A |
| **Presión de servicio** | máx. 250 bares |
| **Corriente volumétrica** | máx. 240 l/min, en combinación con SKS-Agrar |
| **Característica adicional** | Pérdida menor de presión<br>Ud. de válvula de gran caudal<br>Sistema de resorte mecánico<br>Función Push-Pull<br>acoplable bajo presión residual<br>intercambiable con Faster 3CFPV |
| **Rango de temperatura** | -30 °C hasta +100 °C |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Nota

En conexiones de roscados normalizados, para la determinación de la presión de servicio se deberá tener en cuenta la presión de servicio máxima permitida de la conexión.

## Descripción

El manguito de acoplamiento de una mano recién desarrollado es acoplable bajo plena presión de trabajo en el enchufe de acoplamiento. La función Breakaway y la fuerza de acoplamiento y desacoplamiento son otras ventajas.

## Información adicional

El acoplamiento Agrar excede las exigencias de la ISO 7241-1 Serie A y
ISO 5675 para el ámbito agrario y están diseñada de forma intransigente para el máximo rendimiento. El sistema de conector Agrar y manguito alcanza un caudal máximo de 240 litros por minuto, un valor máximo. El funcionamiento en tractores de elevada potencia y equipos acoplados, como cargadores volcadores, es ahora seguro.
El manguito de acoplamiento puede obtenerse en dos longitudes de montaje diferentes, y son compatibles con los acoplamientos de montaje más habituales en el mercado.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | SW (mm) | Tamaño constructivo | L1 (mm) | L2 (mm) | Forma constructiva | SF dec.* | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 13 IJ 3 L AGRAR** | 12 | UNF 3/4" -16 | 32 | 3 | 107,3 | 14,0 | Larg | 4 | 0,613 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS 3 C** | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM.. |
| **SKM ZUBS 3 CB** | Protección contra el polvo manguitos de acoplamiento, SKM.. |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*