


HK FCV HN

Válvula de estrangulación

Características

| | |
|----------------------------|---|
| Versión | Economy variant Modelo de acero con vástago de precisión de la válvula |
| Presión de servicio | hasta 400 bares |



Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Regulación de flujo de volumen exacta o bloqueo en ambas direcciones
Reducción exacta en margen de caudal grande
El tornillo hexagonal interior en el botón de ajuste sirve para el bloqueo

Artículo

| Denominación | Flujo de paso max. (L/min) | Presión max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Peso (kg) |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|
| HK FCV HN 400S 14 | 19 | 400 | 50 | 66 | 20 | G 1/4" | 0,20 |
| HK FCV HN 600S 38 | 30 | 400 | 64 | 107 | 25 | G 3/8" | 0,40 |
| HK FCV HN 800S 12 | 57 | 400 | 66 | 129 | 32 | G 1/2" | 0,60 |
| HK FCV HN 1200S 34 | 95 | 320 | 82 | 142 | 38 | G 3/4" | 1,20 |
| HK FCV HN 1600S 1 | 150 | 320 | 108 | 147 | 45 | G 1" | 2,50 |

Valores para un flujo de paso máx. para $\Delta p = 20$ bares