



HK LBS TOOL RK

Herramienta p. válv. de retención de montaje

HANSA FLEX

Características

Protección de la superficie	galvanizado
Utilización	para válvulas tipo HK RK
Material	Acero



Nota

En el caso de aplicaciones en instalaciones con impactos más fuertes o vibraciones, se deben asegurar las válvulas al atornillar con Loctite.

Descripción

Con esta herramienta las válvulas de seguridad contra rotura de línea pueden atornillarse en la carcasa correspondiente.

Artículo

Denominación	L (mm)	L1 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
HK LBS TOOL RK 0 1/8	70,0	13	6,9	8,4	4,0	1,4	17	0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4	70,0	13	8,9	11,3	6,8	1,8	17	0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8	70,0	13	11,1	14,8	6,8	2,8	17	0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2	70,0	18	14,3	18,5	8,7	3,2	27	0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4	70,0	18	18,6	24,0	12,5	4,1	27	0,24

es accesorio para los siguientes productos

HK RK	Válvula de retención RK
-------	-------------------------