

HK BM70 AUTO

Vál man distrib BM 70 con cambio de marcha rápida

HANSA FLEX

Características

Versión	Válvula monobloque para montaje de tuberías
Volumen de suministro	sin palanca manual (encargar por separado)
Presión de servicio	P, A, B: máx. 220 bar / T: máx. 80 bar
Corriente volumétrica	máx. 70 l/min
Conexión	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Utilización	especialmente para usos en divisores de madera



Nota

Válvula de división de madera con conmutación en función de la presión de la velocidad de hendidura para potencia divisora máxima. Función entrada / elevación con soporte (desconexión final mecánica). En la variante con función Kick-Out, la válvula conecta durante el avance del cilindro automáticamente en la posición intermedia (posición de parada) después de haberse alcanzado el tope final.

Descripción

de doble efecto con función de marcha rápida
forma constructiva compacta

Indicaciones para pedidos

Encargar la palanca manual por separado. 1 palanca por sección.

Artículo

Denominación	Versión	Peso (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 secc. (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 secc. (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Accesorios

HK BM HEB Palanca manual y accesorios para válvula manual de distribución BM