

Características	
Versión	Válvula monobloque para montaje de tuberías
Volumen de suministro	sin palanca manual (encargar por separado)
Presión de servicio	P, A, B: máx. 220 bar / T: máx. 80 bar
Corriente volumétrica	máx. 70 l/min
Conexión	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Utilización	especialmente para usos en divisores de madera



## Nota

Válvula de división de madera con conmutación en función de la presión de la velocidad de hendidura para potencia divisora máxima. Función entrada / elevación con soporte (desconexión final mecánica). En la variante con función Kick-Out, la válvula conecta durante el avance del cilindro automáticamente en la posición intermedia (posición de parada) después de haberse alcanzado el tope final.

## Descripción

de doble efecto con función de marcha rápida forma constructiva compacta

## Indicaciones para pedidos

Encargar la palanca manual por separado. 1 palanca por sección.

Artículo		
Denominación	Versión	Peso
		(kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 secc. (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 secc. (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Accesorios		
HK BM HEB	Palanca manual y accesorios para válvula manual de distribución BM	