

# HK BM70 AUTO

Vál man distrib BM 70 con cambio de marcha rápida

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Versión</b>	Válvula monobloque para montaje de tuberías
<b>Volumen de suministro</b>	sin palanca manual (encargar por separado)
<b>Presión de servicio</b>	P, A, B: máx. 220 bar / T: máx. 80 bar
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 70 l/min
<b>Conexión</b>	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
<b>Utilización</b>	especialmente para usos en divisores de madera



## Nota

Válvula de división de madera con conmutación en función de la presión de la velocidad de hendidura para potencia divisora máxima. Función entrada / elevación con soporte (desconexión final mecánica). En la variante con función Kick-Out, la válvula conecta durante el avance del cilindro automáticamente en la posición intermedia (posición de parada) después de haberse alcanzado el tope final.

## Descripción

de doble efecto con función de marcha rápida  
forma constructiva compacta

## Indicaciones para pedidos

Encargar la palanca manual por separado. 1 palanca por sección.

## Artículo

Denominación	Versión	Peso (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 secc. (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 secc. (S2KOB) / Kick-Out	4,9

## Accesorios

HK BM HEB Palanca manual y accesorios para válvula manual de distribución BM