

| Características | |
|-----------------------|---|
| Volumen de suministro | Soporte con tornillo y tuerca |
| apto para | Mitad suelta de acoplamiento roscado SKLHA Mitad fija acoplamiento roscado SKFHA |
| Material | Acero |



| Artículo | | | | |
|-----------------|-----|---------------------|----------------------------|--|
| Denominación | DN* | Tamaño constructivo | para rosca de acoplamiento | |
| SK ZUB AH 10 HA | 10 | 3/8" | Rd. 36 x 3 | |
| SK ZUB AH 13 HA | 12 | 1/2" | Rd. 40 x 3 | |
| SK ZUB AH 20 HA | 19 | 3/4" | Rd. 45 x 3 | |
| SK ZUB AH 25 HA | 25 | 1" | Rd. 58 x 4 | |
| SK ZUB AH 32 HA | 31 | 1.1/4" | Rd. 65 x 5 | |
| SK ZUB AH 40 HA | 38 | 1.1/2" | Rd. 75 x 5 | |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

| es accesorio para los siguientes productos | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| SKL IR HA | Mitad suelta de acoplamiento roscado | | |
| SKF IR HA | Mitad fija de acoplamiento roscado | | |