

Características

| | |
|-----------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Industria alimentaria |
| Características especiales | Tubo flexible de presión y de aspiración adecuado para cerveza y un amplio espectro de alimentos no grasos Libre de ftalatos testado según 1907/2006 / CE (REACH) resistente al vacío 675 mmHg (26,6 inHg) |
| Homologación | Cumplido FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74 |
| Capa interna | goma EPDM especial blanca, sin olor ni sustancias tóxicas, en general apta para usos alimentarios |
| Inserción | capa textil sintética de alta resistencia a la rotura y espiral de alambre de acero |
| Capa externa | Goma sintética altamente resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie |
| Color | rojo |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |



Artículo

| Denominación | Pulgadas | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Presión de servicio (bar) | Presión de rotura (bar) | Radio mín. de flexión (mm) |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| BRAU SD 13-6 | 1/2" | 13 | 24 | 5,5 | 16,0 | 48 | 45 |
| BRAU SD 16-6 | 5/8" | 16 | 27 | 5,5 | 16,0 | 48 | 55 |
| BRAU SD 19-6 | 3/4" | 19 | 31 | 6,0 | 16,0 | 48 | 65 |
| BRAU SD 25-6 | 1" | 25 | 37 | 6,0 | 16,0 | 48 | 90 |
| BRAU SD 32-6 | 1.1/4" | 32 | 44 | 6,0 | 16,0 | 48 | 120 |
| BRAU SD 38-6.5 | 1.1/2" | 38 | 53 | 6,5 | 16,0 | 48 | 155 |
| BRAU SD 50-8 | 2" | 50 | 66 | 8,0 | 16,0 | 48 | 215 |
| BRAU SD 63-8 | 2.1/2" | 63 | 81 | 8,0 | 16,0 | 48 | 275 |
| BRAU SD 75-9 | 3" | 75 | 94 | 9,5 | 16,0 | 48 | 330 |
| BRAU SD 100-10 | 4" | 100 | 120 | 10,0 | 16,0 | 48 | 450 |

BD = presión de servicio – DN = diámetro nominal, ancho nominal