

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Industria alimentaria
<b>Características especiales</b>	Tubo flexible de presión y de aspiración adecuado para cerveza y un amplio espectro de alimentos no grasos Libre de ftalatos testado según 1907/2006 / CE (REACH) resistente al vacío 675 mmHg (26,6 inHg)
<b>Homologación</b>	Cumplido FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74
<b>Capa interna</b>	goma EPDM especial blanca, sin olor ni sustancias tóxicas, en general apta para usos alimentarios
<b>Inserción</b>	capa textil sintética de alta resistencia a la rotura y espiral de alambre de acero
<b>Capa externa</b>	Goma sintética altamente resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie
<b>Color</b>	rojo
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C



## Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
<b>BRAU SD 13-6</b>	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
<b>BRAU SD 16-6</b>	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
<b>BRAU SD 19-6</b>	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
<b>BRAU SD 25-6</b>	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
<b>BRAU SD 32-6</b>	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
<b>BRAU SD 38-6.5</b>	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
<b>BRAU SD 50-8</b>	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
<b>BRAU SD 63-8</b>	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
<b>BRAU SD 75-9</b>	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
<b>BRAU SD 100-10</b>	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = presión de servicio – DN = diámetro nominal, ancho nominal