

TUEG LMH VA

Atornill leche AG, con boquilla lisa, acero inox

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Industria alimentaria
Conexión 1	Tubuladura roscada en forma SC con rosca exterior Rd
Forma de obturación 1	obturación cónica con anillo de obturación
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Forma constructiva	recto
Material	Acero fino 1.4301



Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Accesorios

KS AL	Coquilla de sujeción, de aluminio
KS FIX AL	Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio

Piezas de repuesto

LM-DI PT	Obturación para alimentos, PTFE
----------	---------------------------------