

# TUEG LMH VA

Atornill leche AG, con boquilla lisa, acero inox

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Industria alimentaria
<b>Conexión 1</b>	Tubuladura roscada en forma SC con rosca exterior Rd
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación cónica con anillo de obturación
<b>Norma</b>	DIN 11851 DIN 405-1
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero fino 1.4301



## Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

## Accesorios

<b>KS AL</b>	Coquilla de sujeción, de aluminio
<b>KS FIX AL</b>	Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio

## Piezas de repuesto

<b>LM-DI PT</b>	Obturación para alimentos, PTFE
-----------------	---------------------------------