

Características				
Campo de aplicación	Industria alimentaria			
Conexión 1	Tubuladura roscada en forma SC con rosca exterior Rd			
Forma de obturación 1	obturación cónica con anillo de obturación			
Norma	DIN 11851 DIN 405-1			
Forma constructiva	recto			
Material	Acero fino 1.4301			



Artículo				
Denominación	DN	PN (bar)	G1	
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"	
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"	
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"	
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"	
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"	
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"	
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"	

Accesorios		
KS AL	Coquilla de sujeción, de aluminio	
KS FIX AL	Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio	

IM DI DT Obtanzaión non alimentes DTEE	Piezas de repuesto		
LM-DIPI Obturación para alimentos, PTFE	LM-DI PT	Obturación para alimentos, PTFE	