

# TUEG LMH VA

Atornill leche AG, con boquilla lisa, acero inox

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Industria alimentaria                                |
| <b>Conexión 1</b>            | Tubuladura roscada en forma SC con rosca exterior Rd |
| <b>Forma de obturación 1</b> | obturación cónica con anillo de obturación           |
| <b>Norma</b>                 | DIN 11851<br>DIN 405-1                               |
| <b>Forma constructiva</b>    | recto  |
| <b>Material</b>              | Acero fino 1.4301                                    |



## Artículo

| Denominación    | DN  | PN (bar) | G1            |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMH VA  | 25  | 40       | Rd 52 x 1/6"  |
| TUEG 32 LMH VA  | 32  | 40       | Rd 58 x 1/6"  |
| TUEG 38 LMH VA  | 38  | 40       | Rd 65 x 1/6"  |
| TUEG 50 LMH VA  | 50  | 25       | Rd 78 x 1/6"  |
| TUEG 63 LMH VA  | 63  | 25       | Rd 95 x 1/6"  |
| TUEG 75 LMH VA  | 76  | 25       | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25       | Rd 130 x 1/4" |

## Accesorios

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>KS AL</b>     | Coquilla de sujeción, de aluminio                       |
| <b>KS FIX AL</b> | Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio |

## Piezas de repuesto

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| <b>LM-DI PT</b> | Obturación para alimentos, PTFE |
|-----------------|---------------------------------|