

# TUEG LMA VA

Racor de casquillo atornill leche, con boquilla lisa, acero inox

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Industria alimentaria
<b>Conexión 1</b>	Racor de casquillo, forma SD con tuerca de tapón NUT forma F
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior
<b>Norma</b>	DIN 11851 DIN 405-1
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero fino 1.4301



## Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

## Accesorios

<b>KS AL</b>	Coquilla de sujeción, de aluminio
<b>KS FIX AL</b>	Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio
<b>NMHAS GVA</b>	Llave p. tuercas ranuradas con articulación, acero inox.