TUEG LMA VA

Racor de casquillo atornill leche, con boquilla lisa, acero inox



Características			
Campo de aplicación	Industria alimentaria		
Conexión 1	Racor de casquillo, forma SD con tuerca de tapón NUT forma F		
Forma de obturación 1	Cono exterior		
Norma	DIN 11851 DIN 405-1		
Forma constructiva	recto		
Material	Acero fino 1.4301		



Artículo				
Denominación	DN	PN (bar)	G1	
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"	
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"	
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"	
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"	
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"	
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"	
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"	

Accesorios	
KS AL	Coquilla de sujeción, de aluminio
KS FIX AL	Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio
NMHAS GVA	Llave p. tuercas ranuradas con articulación, acero inox.