TUEG LMA VA

Racor de casquillo atornill leche, con boquilla lisa, acero inox

Características

Campo de aplicación	Industria alimentaria
Conexión 1	Racor de casquillo, forma SD con tuerca de tapón NUT forma F
Forma de obturación 1	Cono exterior
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Forma constructiva	recto
Material	Acero fino 1.4301



Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Accesorios

KS AL	Coquilla de sujeción, de aluminio
KS FIX AL	Coquilla de sujeción para fijar con pasadores, aluminio
NMHAS GVA	Llave p. tuercas ranuradas con articulación, acero inox.

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.