

Características especiales Pistola, salida 1/4" AG, entrada M22 AG rotatorio Tubo de chorro de acero inoxidable, longitud 900 mm Aislamiento Cool & Compact con mango de forma ergonómica Protección de boquilla de 2 elementos de acero inoxidable / plástico, 500 bar, para boquillas con 1/4" AG NPT Incl. boquilla pulverizadora de alta presión, fuerza de impacto = 100 %, 1/4" AG NPT, ángulo de pulveriz. 25 °, boquilla 055  presión de servicio máx. 310 bares  máx. paso 45 L/min  Temperatura max. 150 °C	Características	
máx. paso 45 L/min	Características especiales	rotatorio Tubo de chorro de acero inoxidable, longitud 900 mm Aislamiento Cool & Compact con mango de forma ergonómica Protección de boquilla de 2 elementos de acero inoxidable / plástico, 500 bar, para boquillas con 1/4" AG NPT Incl. boquilla pulverizadora de alta presión, fuerza de impacto = 100 %, 1/4" AG NPT,
	presión de servicio máx.	310 bares
Temperatura max. 150 °C	máx. paso	45 L/min
	Temperatura max.	150 °C



## **Artículo**

Denominación	Longitud	
	(mm)	
HW LANZE 900	900	