


# NP 100

Tubo flexible insertable

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Gama de baja presión Tubos flexibles de retorno Controles neumáticos Construcción de plantas Aplicación general para aire, agua, etc.
<b>Capa interna</b>	NBR (nitrilo) base
<b>Inserción</b>	una capa trenzada textil
<b>Capa externa</b>	Goma sintética
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Medios</b>	Aceites hidráulicos (de base mineral) Soluciones anticongelantes Aire (hasta + 70 °C) Agua (0 °C a + 85 °C)



## Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Color
NP 106	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	negro
NP 110	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	negro
NP 113	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	negro
NP 116	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	negro
NP 120	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	negro
NP 106 BL	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	azul
NP 110 BL	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	azul
NP 113 BL	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	azul
NP 116 BL	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	azul
NP 120 BL	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	azul
NP 106 GRN	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	verde
NP 110 GRN	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	verde
NP 113 GRN	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	verde
NP 116 GRN	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	verde
NP 120 GRN	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	verde
NP 106 R	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	rojo
NP 110 R	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	rojo
NP 113 R	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	rojo
NP 116 R	16	10	5/8"	16	23,0	21,0	84	150	rojo
NP 120 R	19	12	3/4"	19	26,2	21,0	84	250	rojo
NP 106 GRA	6	4	1/4"	6	12,7	24,0	96	65	gris
NP 110 GRA	10	6	3/8"	10	15,9	24,0	96	75	gris
NP 113 GRA	12	8	1/2"	13	19,8	21,0	84	125	gris

DN = diámetro nominal, ancho nominal