


NP 100

Tubo flexible insertable

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|---|
| Campo de aplicación | Gama de baja presión Tubos flexibles de retorno Controles neumáticos Construcción de plantas Aplicación general para aire, agua, etc. |
| Capa interna | NBR (nitrilo) base |
| Inserción | una capa trenzada textil |
| Capa externa | Goma sintética |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Medios | Aceites hidráulicos (de base mineral) Soluciones anticongelantes Aire (hasta + 70 °C) Agua (0 °C a + 85 °C) |



Artículo

| Denominación | DN* | Tamaño | Pulgadas | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presión de servicio (bar) | Presión de rotura (bar) | Radio mín. de flexión (mm) | Color |
|--------------|-----|--------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| NP 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | negro |
| NP 110 | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | negro |
| NP 113 | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | negro |
| NP 116 | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | negro |
| NP 120 | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | negro |
| NP 106 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | azul |
| NP 110 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | azul |
| NP 113 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | azul |
| NP 116 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | azul |
| NP 120 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | azul |
| NP 106 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | verde |
| NP 110 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | verde |
| NP 113 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | verde |
| NP 116 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | verde |
| NP 120 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | verde |
| NP 106 R | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | rojo |
| NP 110 R | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | rojo |
| NP 113 R | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | rojo |
| NP 116 R | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | rojo |
| NP 120 R | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | rojo |
| NP 106 GRA | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | gris |
| NP 110 GRA | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | gris |
| NP 113 GRA | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | gris |

DN = diámetro nominal, ancho nominal