

Características

Campo de aplicación Equipo de limpieza de alta presión
Sistemas de limpieza

Material PVC

**Descripción**

Evita que el tubo flexible se doble detrás del engaste.

Artículo

| Denominación | DN* | D1 (mm) | Longitud (mm) | D2 (mm) | Color |
|--------------------|-----|------------|------------------|------------|-------|
| PKS 06 | 6 | - | 145 | - | negro |
| PKS 08 | 8 | 14,6 | 145 | 21,7 | negro |
| PKS 08 BLAU | 8 | 14,6 | 145 | 21,7 | azul |
| PKS 08 ROT | 8 | 14,6 | 145 | 21,7 | rojo |
| PKS 10 | 10 | 14,6 | 145 | 23,0 | negro |
| PKS 10 BLAU | 10 | 14,6 | 145 | 23,0 | azul |
| PKS 10 ROT | 10 | 14,6 | 145 | 23,0 | rojo |
| PKS 13 BLAU | 12 | 21,0 | 145 | 26,5 | azul |

es accesorio para los siguientes productos

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| HW 100 (1SN) | Tubo flexible para agua caliente |
| HW 200 (2SN) | Tubo flexible para agua caliente |
| HF 100 (1SN) | Tubo flexible para agua caliente |
| HF 200 (2SN) | Tubo flexible para agua caliente |