


Características				
Versión	válv. limit. pres. inter			
Presión de servicio	máx. 700 bares			
Conexiones	Rosca interior NPT 3/8"			
Material	Carcasa de aluminio			
Volumen de suministro	incl. manómetro			





Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descripción

Para cilindros con un gran volumen de aceite, se recomienda emplear bombas de dos etapas.

Puede emplearse una palanca manual como asa de transporte tras el bloqueo

Artículo

Denominación	Volumen útil de aceite	Niveles	Volumen nivel 1 max.	Volumen nivel 2 max.	Presión nivel 1 max.	Presión nivel 2 max. (bar)	Peso (kg)
HK WW WF2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	10,0

Accesorios				
NY 2100	Tubo flexible termoplástico de máxima presión			
GKS	Protección de goma antiflexión			
PNY 2100 HN	Racor a presión, AGN			
PHY 2100	Engaste a presión, NY 2100			
SKL HN SP	Mitad suelta de acoplamiento roscado			
SKL ZUBS SP	Protección contra el polvo para SKLRO			
SKF IN SP	Mitad fija de acoplamiento roscado			
SKF ZUBS SP	Protección contra el polvo para SKFSP			