

STOP LOCK

Seguro retención de manguera

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Material | Acero |
| Campo de aplicación | Protección de las personas contra latigazos del tubo flexible. |
| Rango de temperatura | -30 °C hasta +150 °C |
| Homologación | BGR 237 DIN EN ISO 4413 BGI 5100 Directiva de Máquinas 2006/42/CE |



Artículo

| Denominación | para Ø del punto de referencia de máquina | para tubo flexible DN | para Ø exterior de tubo flexible | Presión de servicio máx. (bar) |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| STOP LOCK 45 85 | 11,5-15,5mm | 02 - 04 | 4,5-8,5mm | 630 |
| STOP LOCK 1119 | 12-20mm | 05 - 08 | 11-19mm | 450 |
| STOP LOCK 1119 UHP | 12-20mm | 06 | 11-19mm | 700 |
| STOP LOCK 1728 | 18-24mm | 10 - 12 | 17-28mm | 450 |
| STOP LOCK 2331 | 22-30mm | 16 | 23-31mm | 420 |
| STOP LOCK 2635 | 28-36mm | 19 | 26-35mm | 420 |
| STOP LOCK 3444 | 32-42mm | 25 | 34-44mm | 420 |
| STOP LOCK 4352 | 38-52mm | 31 | 43-52mm | 210 |
| STOP LOCK 5061 | 44-52mm | 38 | 50-61mm | 200 |
| STOP LOCK 6074 | 56-62mm | 51 | 60-74mm | 185 |
| STOP LOCK 4352 HP | 38-52mm | 31 | 43-52mm | 350 |
| STOP LOCK 5061 HP | 44-52mm | 38 | 50-61mm | 310 |
| STOP LOCK 6074 HP | 56-62mm | 51 | 60-74mm | 270 |
| STOP LOCK 4352 UHP | 38-52mm | 31 | 43-52mm | 500 |
| STOP LOCK 5061 UHP | 44-52mm | 38 | 50-61mm | 450 |
| STOP LOCK 6074 UHP | 56-62mm | 51 | 60-74mm | 420 |

Accesorios

| | |
|-----------------------|---|
| STOP LOCK-KIT | Seguro retención de manguera kit de herramienta |
| STOP LOCK-TAPE | Cinta de seguridad de ret de manguera |