

# STOP LOCK

Seguro retención de manguera

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Material</b>             | Acero  |
| <b>Campo de aplicación</b>  | Protección de las personas contra latigazos del tubo flexible.             |
| <b>Rango de temperatura</b> | -30 °C hasta +150 °C   |
| <b>Homologación</b>         | BGR 237<br>DIN EN ISO 4413<br>BGI 5100<br>Directiva de Máquinas 2006/42/CE |



## Artículo

| Denominación       | para Ø del punto de referencia de máquina | para tubo flexible DN | para Ø exterior de tubo flexible | Presión de servicio máx.<br>(bar) |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| STOP LOCK 45 85    | 11,5-15,5mm                               | 02 - 04               | 4,5-8,5mm                        | 630                               |
| STOP LOCK 1119     | 12-20mm                                   | 05 - 08               | 11-19mm                          | 450                               |
| STOP LOCK 1119 UHP | 12-20mm                                   | 06                    | 11-19mm                          | 700                               |
| STOP LOCK 1728     | 18-24mm                                   | 10 - 12               | 17-28mm                          | 450                               |
| STOP LOCK 2331     | 22-30mm                                   | 16                    | 23-31mm                          | 420                               |
| STOP LOCK 2635     | 28-36mm                                   | 19                    | 26-35mm                          | 420                               |
| STOP LOCK 3444     | 32-42mm                                   | 25                    | 34-44mm                          | 420                               |
| STOP LOCK 4352     | 38-52mm                                   | 31                    | 43-52mm                          | 210                               |
| STOP LOCK 5061     | 44-52mm                                   | 38                    | 50-61mm                          | 200                               |
| STOP LOCK 6074     | 56-62mm                                   | 51                    | 60-74mm                          | 185                               |
| STOP LOCK 4352 HP  | 38-52mm                                   | 31                    | 43-52mm                          | 350                               |
| STOP LOCK 5061 HP  | 44-52mm                                   | 38                    | 50-61mm                          | 310                               |
| STOP LOCK 6074 HP  | 56-62mm                                   | 51                    | 60-74mm                          | 270                               |
| STOP LOCK 4352 UHP | 38-52mm                                   | 31                    | 43-52mm                          | 500                               |
| STOP LOCK 5061 UHP | 44-52mm                                   | 38                    | 50-61mm                          | 450                               |
| STOP LOCK 6074 UHP | 56-62mm                                   | 51                    | 60-74mm                          | 420                               |

## Accesorios

|                |   |
|----------------|---|
| STOP LOCK-KIT  | Seguro retención de manguera kit de herramienta |
| STOP LOCK-TAPE | Cinta de seguridad de ret de manguera           |