


HK DHZE A

Válvula magnética distribuidora proporcional NG 6

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Versión | Válvula de distribución 4/2 o válvula de distribución 4/3 De control directo Para su uso en circuito de regulación abierto |
| Volumen de suministro | con bobina, sin enchufe |
| Presión de servicio | P, A, B: máx. 350 bar / T: máx. 210 bar |
| Conexión | ISO/Cetop 03 NG 6 |



Descripción

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
bobinas magnéticas completamente encapsuladas
Tiempo de respuesta < 30 ms
Histéresis < 5 %

Indicaciones para pedidos

Si se solicitan, se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | Clase | Q max. (L/min) | Recubrimiento | Regulación | Versión | Tipo de pistón | Peso (kg) |
|------------------|-------|----------------|--|--|------------------------------|------------------------------|-----------|
| HK DHZE A 051 L5 | 4/2 | 70 | P, A, B, T positivo (cerrado) | Lineal | Desplazamiento de muelle | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 1,5 |
| HK DHZE A 071 D5 | 4/3 | 70 | P, A, B, T positivo (cerrado) | Progresivo, ciclo A, B en relación 2:1 | Desplazamiento de muelle | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 071 S3 | 4/3 | 45 | P, A, B, T positivo (cerrado) | Progresivo | Desplazamiento de muelle a 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 071 L5 | 4/3 | 70 | P, A, B, T positivo (cerrado) | Lineal | Desplazamiento de muelle a 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 073 D5 | 4/3 | 70 | P positivo (cerrado); A, B, T negativo (abierto) | Progresivo, ciclo A, B en relación 2:1 | Desplazamiento de muelle a 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 073 S3 | 4/3 | 45 | P positivo (cerrado); A, B, T negativo (abierto) | Progresivo | Desplazamiento de muelle a 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| HK DHZE A 073 L5 | 4/3 | 70 | P positivo (cerrado); A, B, T negativo (abierto) | Lineal | Desplazamiento de muelle a 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - corriente volumétrica máx.

Accesorios

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Amplificador proporcional digital |
| HK SP DIN 43650 | Enchufes eléctricos para bobinas magnética DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |