
# LN
Sissekeeratav ühendus, L-kujuline

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | NPT-väliskeere |
| **Tihenditüüp 1** | Keermestihend |
| **Ühendus 2 + 3** | M-keere välis, silindriline |
| **Tihenditüüp 2 + 3** | 24° sisekoonus |
| **Tüüp** | Sissekeeratav liitmik . |
| **Ehitustüüp** | L-kujuline |
| **Komplektis** | Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |






## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LN 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **LN 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| **LN 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 8 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **LN NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 27 | 12,0 | 20 | 12 | 14 |
| **LN NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **LN NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 14 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **LN NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **LN NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| **LN NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 16 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **LN NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 16 | 44 | 27,5 | 42 | 27 | 36 |
| **LN NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 25 | 47 | 30,5 | 48 | 36 | 41 |
| **LN NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 20 | 56 | 34,5 | 54 | 41 | 50 |
| **LN NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 22 | 63 | 40,0 | 61 | 50 | 60 |
| **LN NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **LN NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **LN NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **LN NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| **LN NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 14 | 40 | 22,0 | 34 | 19 | 27 |
| **LN NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 14 | 43 | 24,5 | 36 | 24 | 30 |
| **LN NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 23 | 48 | 26,5 | 42 | 27 | 36 |
| **LN NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 25 | 54 | 30,0 | 48 | 36 | 46 |
| **LN NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 20 | 62 | 35,5 | 54 | 41 | 50 |
| **LN NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26 | 72 | 41,0 | 61 | 50 | 60 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **LN VA** | Sissekeeratav ühendus, L-kujuline, Roostevaba teras |
| **XLN** | Sissekeeratav ühendus, L-kujuline, Teras |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*