

# LR VA

Sissekeeratav ühendus, L-kujuline

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Ühendus 1         | BSP-väliskeere, silindriline       |
| Tihenditüüp 1     | B-vorm                             |
| Ühendus 2 + 3     | M-keere välis, silindriline        |
| Tihenditüüp 2 + 3 | 24° sisekoonus                     |
| Tüüp              | Sissekeeratav liitmik .            |
| Ehitustüüp        | L-kujuline                         |
| Tavaline          | DIN 2353<br>ISO 8434-1             |
| Komplektis        | Torumutri ja löikurrõngaga liitmik |
| Materjal          | Roostevaba teras                   |



## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus      | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LR NW 20 HL VA | L            | PN 160      | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 44      | 27,5    | 26      | 27      | 36 |
| LR NW 25 HL VA | L            | PN 160      | 28        | G 1" -11     | 39       | 18     | 47      | 30,5    | 30      | 36      | 41 |
| LR NW 32 HL VA | L            | PN 160      | 35        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 56      | 34,5    | 34      | 41      | 60 |
| LR NW 40 HL VA | L            | PN 160      | 42        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 63      | 40,0    | 39      | 50      | 60 |
| LR NW 16 HS VA | S            | PN 400      | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 48      | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LR NW 20 HS VA | S            | PN 400      | 25        | G 1" -11     | 39       | 18     | 54      | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LR NW 25 HS VA | S            | PN 250      | 30        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 62      | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LR NW 32 HS VA | S            | PN 250      | 38        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 63      | 40,0    | 39      | 50      | 60 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

|        |   |
|--------|---|
| LR     | Sissekeeratav ühendus, L-kujuline, Teras            |
| XLR VA | Sissekeeratav ühendus, L-kujuline, Roostevaba teras |