
# SRD
Lõikurrõngas

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Lõikurrõngas |
| **Tavaline** | DIN 3861 B-vorm |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |






## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|
| **SRD 04 LL** | LL | 4 | 6,0 |
| **SRD 05 LL** | LL | 5 | 7,0 |
| **SRD 06 LL** | LL | 6 | 7,0 |
| **SRD 08 LL** | LL | 8 | 7,0 |
| **SRD 10 LL** | LL | 10 | 7,0 |
| **SRD 12 LL** | LL | 12 | 7,5 |
| **SRD 16 LL** | LL | 16 | 9,0 |
| **SRD 06** | L / S | 6 | 9,5 |
| **SRD 08** | L / S | 8 | 9,5 |
| **SRD 10** | L / S | 10 | 10,0 |
| **SRD 12** | L / S | 12 | 10,0 |
| **SRD 14** | S | 14 | 10,5 |
| **SRD 15** | L | 15 | 10,0 |
| **SRD 16** | S | 16 | 10,5 |
| **SRD 18** | L | 18 | 10,0 |
| **SRD 20** | S | 20 | 12,5 |
| **SRD 22** | L | 22 | 11,5 |
| **SRD 25** | S | 25 | 12,5 |
| **SRD 28** | L | 28 | 11,5 |
| **SRD 30** | S | 30 | 13,5 |
| **SRD 35** | L | 35 | 13,5 |
| **SRD 38** | S | 38 | 13,5 |
| **SRD 42** | L | 42 | 13,5 |
| **SRD 65** | L | 65 | 21,2 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske  –  PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk  –  Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **SRD MG** | Lõikurrõngas, Messing |
| **SRD VA** | Lõikurrõngas, Roostevaba teras |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*