

### Omadused

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ühendus 1         | BSP-väliskeere, silindriline          |
| Tihenditüüp 1     | Kuju G                                |
| Ühendus 2 + 3     | M-keere välis, silindriline           |
| Tihenditüüp 2 + 3 | 24° sisekoonus                        |
| Tüüp              | Suunatavad sissekeeratavad liitmikud  |
| Ehitustüüp        | L-kujuline                            |
| Tavaline          | ISO 8434-1                            |
| Komplektis        | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| Materjal          | Teras                                 |
| Pinnatöötlus      | galvaniseeritud                       |



### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

| Märgistus      | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2 + G3    | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR           |
|----------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XELOR NW 06 HL | L            | PN 315      | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9,5    | 16      | 22,5    | 23      | 14      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELOR NW 08 HL | L            | PN 315      | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9,5    | 17      | 24,5    | 24      | 19      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELOR NW 10 HL | L            | PN 250      | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9,5    | 19      | 27,5    | 26      | 19      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELOR NW 13 HL | L            | PN 250      | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13,0   | 21      | 30,0    | 28      | 22      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELOR NW 16 HL | L            | PN 250      | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13,0   | 24      | 36,5    | 31      | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELOR NW 20 HL | L            | PN 160      | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13,0   | 28      | 37,5    | 35      | 30      | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELOR NW 25 HL | L            | PN 160      | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 16,0   | 31      | 41,0    | 38      | 36      | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XELOR NW 32 HL | L            | PN 160      | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 16,0   | 38      | 49,0    | 48      | 50      | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELOR NW 40 HL | L            | PN 160      | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 16,0   | 38      | 51,0    | 49      | 50      | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XELOR NW 32 HS | S            | PN 160      | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 16,0   | 34      | 53,0    | 50      | 50      | 55 | 44,04 x 3,53 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt