

Omadused

| | |
|---------------|---|
| Ühendus 1 | BSP-väliskeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | E-vorm |
| Ühendus 2 | M-keere mutter |
| Tihenditüüp 2 | Lõikurrõngaga toruliitmik |
| Tüüp | Sissekeeratav liitmik . |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Tavaline | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Komplektis | Torumutri ja eelpaigaldatud lõikurrõngaga toruliitmik |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 04 L ED | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 13,9 | 8 | 24,5 | 14 | 14 |
| AVR NW 06 L ED | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,0 | 19 | 17 |
| AVR NW 08 L ED | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,5 | 19 | 19 |
| AVR NW 10 L 1/4 ED | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18,9 | 12 | 28,5 | 19 | 22 |
| AVR NW 10 L ED | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 30,0 | 22 | 22 |
| AVR NW 10 L 1/2 ED | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26,9 | 14 | 30,5 | 27 | 22 |
| AVR NW 13 L 3/8 ED | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 21,9 | 12 | 30,0 | 22 | 27 |
| AVR NW 13 L ED | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 30,5 | 27 | 27 |
| AVR NW 16 L ED | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 26,9 | 14 | 31,5 | 27 | 32 |
| AVR NW 20 L ED | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 32,5 | 32 | 36 |
| AVR NW 25 L ED | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 35,0 | 41 | 41 |
| AVR NW 32 L ED | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 49,9 | 20 | 42,5 | 50 | 50 |
| AVR NW 40 L ED | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 47,0 | 55 | 60 |
| AVR NW 03 S ED | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,0 | 19 | 17 |
| AVR NW 04 S ED | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,0 | 19 | 19 |
| AVR NW 06 S ED | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 32,0 | 22 | 22 |
| AVR NW 08 S ED | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 21,9 | 12 | 32,0 | 22 | 24 |
| AVR NW 08 S 1/2 ED | S | PN 630 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 26,9 | 14 | 35,0 | 27 | 24 |
| AVR NW 10 S ED | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 36,5 | 27 | 27 |
| AVR NW 13 S ED | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26,9 | 14 | 37,0 | 27 | 30 |
| AVR NW 16 S ED | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 43,0 | 32 | 36 |
| AVR NW 20 S ED | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 48,0 | 41 | 46 |
| AVR NW 25 S ED | S | PN 400 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 51,0 | 50 | 50 |
| AVR NW 32 S ED | S | PN 315 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 60,0 | 55 | 60 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - PN = nimirõhk PB = maks. tööõhk - Ø d2 = toru välisläbimõõt

Toote variandid

| | |
|-----------|---|
| AVR ED MG | Sissekeeratav liitmik, Messing |
| AVR ED VA | Sissekeeratav liitmik, Roostevaba teras |

Varuosad

| | |
|----|----------------------------|
| WD | Pehme tihend ED-liitmikule |
|----|----------------------------|