
# NVM
Sissekeeratav liitmik

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | B-vorm |
| **Ühendus 2** | Toruliitmik ei ole eelpaigaldatud |
| **Tihenditüüp 2** | Lõikurrõnga ühendus |
| **Tüüp** | Sissekeeratav liitmik |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Tavaline** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Komplektis** | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |






## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVM NW 04 L** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 8 | 32,5 | 14 |
| **NVM NW 06 L** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 12 | 38,0 | 17 |
| **NVM NW 08 L** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | 12 | 39,5 | 19 |
| **NVM NW 10 L** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 12 | 41,5 | 22 |
| **NVM NW 10 L 14** | L | PN 315 | 12 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| **NVM NW 10 L 18** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 41,5 | 24 |
| **NVM NW 10 L 22** | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1,5 | 14 | 44,0 | 27 |
| **NVM NW 13 L** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 43,5 | 27 |
| **NVM NW 13 L 22** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 17 | 48,0 | 27 |
| **NVM NW 16 L** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 14 | 45,5 | 27 |
| **NVM NW 20 L** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 16 | 48,5 | 32 |
| **NVM NW 25 L** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 18 | 53,0 | 41 |
| **NVM NW 32 L** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 20 | 62,5 | 50 |
| **NVM NW 40 L** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 22 | 68,5 | 55 |
| | | | | | | | |
| **NVM NW 03 S** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39,0 | 17 |
| **NVM NW 04 S** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| **NVM NW 06 S** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVM NW 08 S** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46,0 | 24 |
| **NVM NW 10 S** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | 14 | 50,0 | 27 |
| **NVM NW 13 S** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 14 | 51,0 | 27 |
| **NVM NW 16 S** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59,0 | 32 |
| **NVM NW 20 S** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66,0 | 46 |
| **NVM NW 25 S** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 51,0 | 50 |
| **NVM NW 32 S** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82,0 | 55 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske  –  PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk  –  Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **NVM VA** | Sissekeeratav liitmik, Roostevaba teras |

## Täiendavad elemendid

| | |
|---|---|
| **VOM** | Eelpaigaldustoed |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*