
# NVM VA
Sissekeeratav liitmik

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | B-vorm |
| **Ühendus 2** | Toruliitmik ei ole eelpaigaldatud |
| **Tihenditüüp 2** | Lõikurrõnga ühendus |
| **Tüüp** | Sissekeeratav liitmik |
| **Ehitustüüp** | Sirge |
| **Tavaline** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Komplektis** | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| **Materjal** | Roostevaba teras |






## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitusseeria | Tööröhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVM NW 03 S VA** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39,0 | 17 |
| **NVM NW 04 S VA** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| **NVM NW 06 S VA** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVM NW 08 S VA** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46,0 | 24 |
| **NVM NW 10 S VA** | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | 14 | 50,0 | 27 |
| **NVM NW 13 S VA** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 14 | 51,0 | 27 |
| **NVM NW 16 S VA** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59,0 | 32 |
| **NVM NW 20 S VA** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66,0 | 46 |
| **NVM NW 25 S VA** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 51,0 | 50 |
| **NVM NW 32 S VA** | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82,0 | 55 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge  L = kerge  S = raske  –  PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk  –  Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **NVM** | Sissekeeratav liitmik, Teras |

## Täiendavad elemendid

| | |
|---|---|
| **VOM** | Eelpaigaldustoed |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*