


### Omadused

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Ühendus 1</b>         | Meetriline väliskeere, silindriline     |
| <b>Tihenditüüp 1</b>     | Sissekeeratava liitmiku O-tihendirõngas |
| <b>Ühendus 2 + 3</b>     | M-keere välis, silindriline             |
| <b>Tihenditüüp 2 + 3</b> | 24° sisekoonus                          |
| <b>Tüüp</b>              | Suunatavad sissekeeratavad liitmikud    |
| <b>Ehitustüüp</b>        | T-kujuline                              |
| <b>Tavaline</b>          | ISO 8434-1                              |
| <b>Komplektis</b>        | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata)   |
| <b>Materjal</b>          | Teras                                   |
| <b>Pinnatöötlus</b>      | galvaniseeritud                         |



### Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

### Artikkel

| Märgistus         | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2 + G3    | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XETOM NW 04 HL    | L            | PN 315      | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7      | 21      | 14      | 20      | 14      | 14 | 8,1 x 1,6  |
| XETOM NW 06 HL    | L            | PN 315      | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 23      | 16      | 22      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XETOM NW 08 HL    | L            | PN 315      | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 24      | 17      | 25      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XETOM NW 10 HL    | L            | PN 315      | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10     | 26      | 19      | 26      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XETOM NW 13 HL    | L            | PN 315      | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11     | 28      | 21      | 30      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XETOM NW 16 HL    | L            | PN 315      | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12     | 31      | 24      | 33      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XETOM NW 20 HL 27 | L            | PN 160      | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14     | 35      | 28      | 35      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XETOM NW 25 HL    | L            | PN 160      | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14     | 38      | 31      | 38      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XETOM NW 32 HL    | L            | PN 160      | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14     | 48      | 38      | 48      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XETOM NW 40 HL    | L            | PN 160      | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16     | 49      | 38      | 49      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XETOM NW 03 HS    | S            | PN 400      | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 22      | 15      | 22      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XETOM NW 04 HS    | S            | PN 400      | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 24      | 17      | 26      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XETOM NW 06 HS    | S            | PN 400      | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 25      | 19      | 27      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XETOM NW 08 HS    | S            | PN 400      | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12     | 29      | 22      | 31      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XETOM NW 10 HS    | S            | PN 250      | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14     | 33      | 25      | 35      | 27      | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XETOM NW 13 HS    | S            | PN 400      | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 33      | 25      | 35      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XETOM NW 16 HS    | S            | PN 400      | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16     | 38      | 28      | 39      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XETOM NW 20 HS    | S            | PN 315      | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16     | 42      | 30      | 44      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XETOM NW 25 HS    | S            | PN 250      | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17     | 49      | 36      | 51      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XETOM NW 32 HS    | S            | PN 200      | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19     | 50      | 34      | 54      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

### Toote variandid

**ETOM** Sissekeeratav ühendus, T-kujuline, Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik