

W HF

Ühendus, W90°, prants. Ehitusseeria

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1 + 2 M-keere välis, silindriline

Tihenditüüp 1 + 2 24° sisekoonus

Tüüp Sisustamine


Lisa Prantsuse ehitusseeria

Ehitustüüp Nurk 90°

Komplektis Torumutri ja lõikurrõngaga liitmik

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud



Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

Märgistus	Töörõhk bar	Toru välimine-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S3
W NW 10 HF	PN 400	13,25	38,5	16	19	27
W NW 13 HF	PN 250	16,75	41,5	18	24	30
W NW 16 HF	PN 250	21,25	47,0	23	30	36
W NW 20 HF	PN 250	26,75	52,0	27	36	46
W NW 25 HF	PN 160	33,50	60,0	35	46	55

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk – Ø = toru välisläbimõõt