
XVR VA
Sissekeeratav liitmik

HANSA-FLEX

Omadused

Ühendus 1	BSP-väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	B-vorm
Ühendus 2	M-keere välis, silindriline
Tihenditüüp 2	24° sisekoonus
Tüüp	Sissekeeratav liitmik .
Ehitustüüp	Sirge
Tavaline	DIN 3901
Komplektis	Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata)
Materjal	Roostevaba teras





Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiate toruühenduste tehnilisest juhendist.

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Tööröhk bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	14	8	23,5	8,5	14
XVR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	18	12	29,0	10,0	19
XVR NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	M 12 x 1,5	22	12	30,5	11,5	22
XVR NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	26	14	32,0	12,0	27
XVR NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	G 1/8" -28	M 14 x 1,5	14	8	24,0	9,0	14
XVR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18	12	29,0	10,0	19
XVR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	M 14 x 1,5	22	12	30,5	11,5	22
XVR NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	26	14	33,0	12,0	27
XVR NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	G 1/8" -28	M 16 x 1,5	14	8	25,5	10,5	17
XVR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18	12	30,0	11,0	19
XVR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	22	12	31,5	12,5	22
XVR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	26	14	34,0	13,0	27
XVR NW 08 HL 3/4 VA	L	PN 315	10	G 3/4" -14	M 16 x 1,5	32	16	37,0	14,0	32
XVR NW 10 HL 1/8 VA	L	PN 315	12	G 1/8" -28	M 18 x 1,5	14	8	26,5	11,5	19
XVR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18	12	31,0	12,0	19
XVR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	31,5	12,5	22
XVR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	26	14	34,0	13,0	27
XVR NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	G 3/4" -14	M 18 x 1,5	32	16	37,0	14,0	32
XVR NW 13 HL 1/4 VA	L	PN 315	15	G 1/4" -19	M 22 x 1,5	18	12	32,0	13,0	24
XVR NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 250	15	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	22	12	33,0	14,0	24
XVR NW 13 HL VA	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26	14	35,0	14,0	27
XVR NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 250	15	G 3/4" -14	M 22 x 1,5	32	16	38,0	15,0	32
XVR NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 250	18	G 3/8" -19	M 26 x 1,5	22	12	33,5	14,0	27
XVR NW 16 HL VA	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	26	14	36,0	14,5	27
XVR NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 250	18	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	32	16	38,0	14,5	32
XVR NW 16 HL 1 VA	L	PN 250	18	G 1" -11	M 26 x 1,5	39	18	40,5	15,0	41
XVR NW 20 HL 3/8 VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	M 30 x 2	22	12	36,0	16,5	32
XVR NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	M 30 x 2	26	14	38,0	16,5	32
XVR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	40,0	16,5	32
XVR NW 20 HL 1 VA	L	PN 160	22	G 1" -11	M 30 x 2	39	18	43,0	17,5	41
XVR NW 20 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	22	G 1.1/4" -11	M 30 x 2	49	20	46,0	18,5	50
XVR NW 25 HL 1/2 VA	L	PN 160	28	G 1/2" -14	M 36 x 2	26	14	40,0	18,5	41
XVR NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	G 3/4" -14	M 36 x 2	32	16	41,0	17,5	41
XVR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	43,0	17,5	41
XVR NW 25 HL 11/4 VA	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	M 36 x 2	49	20	46,0	18,5	50
XVR NW 32 HL 1/2 VA	L	PN 160	35	G 1/2" -14	M 45 x 2	26	14	42,0	17,5	46
XVR NW 32 HL 3/4 VA	L	PN 160	35	G 3/4" -14	M 45 x 2	32	16	45,0	18,5	46
XVR NW 32 HL 1 VA	L	PN 160	35	G 1" -11	M 45 x 2	39	18	47,0	18,5	50
XVR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	49	20	48,0	17,5	50
XVR NW 32 HL 11/2 VA	L	PN 160	35	G 1.1/2" -11	M 45 x 2	55	22	51,0	18,5	55
XVR NW 40 HL 1 VA	L	PN 160	42	G 1" -11	M 52 x 2	39	18	48,0	19,0	55
XVR NW 40 HL 11/4 VA	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	M 52 x 2	49	20	50,0	19,0	55
XVR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	52,0	19,0	55
XVR NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 400	6	G 1/8" -28	M 14 x 1,5	14	8	27,5	12,5	17

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

XVR VA
Sissekeeratav liitmik

HANSA-FLEX

Artikkel

Märgistus	Ehitusseeria	Tööröhk bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
XVR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18	12	32,0	13,0	19
XVR NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 400	6	G 3/8" -19	M 14 x 1,5	22	12	32,5	13,5	22
XVR NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 400	6	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	26	14	35,0	14,0	27
XVR NW 03 HS 3/4 VA	S	PN 400	6	G 3/4" -14	M 14 x 1,5	32	16	38,0	15,0	32
XVR NW 04 HS 1/8 VA	S	PN 400	8	G 1/8" -28	M 16 x 1,5	14	8	27,0	12,0	17
XVR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18	12	34,0	15,0	19
XVR NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 400	8	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	22	12	34,5	15,5	22
XVR NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 400	8	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	26	14	37,0	16,0	27
XVR NW 06 HS 1/8 VA	S	PN 400	10	G 1/8" -28	M 18 x 1,5	14	8	29,5	14,0	19
XVR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	18	12	34,0	14,5	22
XVR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22	12	34,5	15,0	22
XVR NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	26	14	39,0	17,5	27
XVR NW 06 HS 3/4 VA	S	PN 400	10	G 3/4" -14	M 18 x 1,5	32	16	38,0	14,5	32
XVR NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 400	12	G 1/4" -19	M 20 x 1,5	18	12	36,0	16,5	22
XVR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	22	12	36,5	17,5	22
XVR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	26	14	39,0	17,5	27
XVR NW 08 HS 3/4 VA	S	PN 400	12	G 3/4" -14	M 20 x 1,5	32	16	41,0	17,5	32
XVR NW 10 HS 1/4 VA	S	PN 400	14	G 1/4" -19	M 22 x 1,5	18	12	38,5	18,5	24
XVR NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 400	14	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	22	12	38,5	18,5	24
XVR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26	14	41,0	19,0	27
XVR NW 10 HS 3/4 VA	S	PN 400	14	G 3/4" -14	M 22 x 1,5	32	16	43,0	19,0	32
XVR NW 10 HS 1 VA	S	PN 250	14	G 1" -11	M 22 x 1,5	39	18	48,0	22,0	41
XVR NW 13 HS 1/4 VA	S	PN 400	16	G 1/4" -19	M 24 x 1,5	18	12	38,0	17,5	27
XVR NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	M 24 x 1,5	22	12	39,0	18,5	27
XVR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	26	14	41,0	18,5	27
XVR NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	M 24 x 1,5	32	16	45,0	20,5	32
XVR NW 13 HS 1 VA	S	PN 400	16	G 1" -11	M 24 x 1,5	39	18	43,5	21,5	41
XVR NW 16 HS 3/8 VA	S	PN 400	20	G 3/8" -19	M 30 x 2	22	12	45,0	22,5	32
XVR NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	26	14	45,0	20,5	32
XVR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	47,0	20,5	32
XVR NW 16 HS 1 VA	S	PN 250	20	G 1" -11	M 30 x 2	39	18	50,0	21,5	41
XVR NW 16 HS 1 1/4 VA	S	PN 400	20	G 1.1/4" -11	M 30 x 2	49	20	53,0	22,5	50
XVR NW 16 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	20	G 1.1/2" -11	M 30 x 2	55	22	58,0	25,5	55
XVR NW 20 HS 1/2 VA	S	PN 250	25	G 1/2" -14	M 36 x 2	26	14	49,0	23,0	41
XVR NW 20 HS 3/4 VA	S	PN 250	25	G 3/4" -14	M 36 x 2	32	16	51,0	23,0	41
XVR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	53,0	23,0	41
XVR NW 20 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	25	G 1.1/4" -11	M 36 x 2	49	20	56,0	24,0	50
XVR NW 20 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	25	G 1.1/2" -11	M 36 x 2	55	22	60,0	26,0	55
XVR NW 25 HS 3/4 VA	S	PN 160	30	G 3/4" -14	M 42 x 2	32	16	53,0	23,5	46
XVR NW 25 HS 1 VA	S	PN 160	30	G 1" -11	M 42 x 2	39	18	55,0	23,5	46
XVR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	49	20	57,0	23,5	50
XVR NW 25 HS 1 1/2 VA	S	PN 160	30	G 1.1/2" -11	M 42 x 2	55	22	62,0	26,5	55
XVR NW 32 HS 1 VA	S	PN 160	38	G 1" -11	M 52 x 2	39	18	60,0	26,0	55
XVR NW 32 HS 1 1/4 VA	S	PN 160	38	G 1.1/4" -11	M 52 x 2	49	20	62,0	26,0	55
XVR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	64,0	26,0	55

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. tööröhk – Ø d2 = toru välisläbimõõt

Toote variandid

XVR	Sissekeeratav liitmik, Teras
VR VA	Sissekeeratav ühendus, Roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.