

# W90 HN AJ VA

Sissekeeratav liitmik, nurk 90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ühendus 1     | NPT-väliskeere        |
| Tihenditüüp 1 | Keermestihend         |
| Ühendus 2     | UN/UNF-mutrikeere     |
| Tihenditüüp 2 | 74° sisekoonus        |
| Tüüp          | Sissekeeratav liitmik |
| Ehitustüüp    | Nurk 90°              |
| Materjal      | Roostevaba teras      |



## Artikkel

| Märgistus          | G1               | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------------|------------------|----------------|------------|----|
| W90 HN 02 AJ 04 VA | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 13         | 14 |
| W90 HN 02 AJ 05 VA | 1/8" -27 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         | 16 |
| W90 HN 04 AJ VA    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         | 14 |
| W90 HN 04 AJ 05 VA | 1/8" -27 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         | 17 |
| W90 HN 04 AJ 06 VA | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 16         | 19 |
| W90 HN 04 AJ 08 VA | 1/4" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         | 24 |
| W90 HN 06 AJ VA    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| W90 HN 06 AJ 08 VA | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| W90 HN 06 AJ 10 VA | 3/8" -18 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 24         | 27 |
| W90 HN 08 AJ VA    | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         | 24 |
| W90 HN 08 AJ 10 VA | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 24         | 27 |
| W90 HN 08 AJ 12 VA | 1/2" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 24         | 32 |
| W90 HN 12 AJ 10 VA | 3/4" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 24         | 27 |
| W90 HN 12 AJ VA    | 3/4" -14 NPT     | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| W90 HN 12 AJ 16 VA | 3/4" -14 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 33         | 41 |
| W90 HN 16 AJ VA    | 1" -11,5 NPT     | 1.5/16" -12 UN | 36         | 38 |
| W90 HN 20 AJ VA    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 50 |
| W90 HN 24 AJ VA    | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 55 |

SW, S1, S2 = võtme suurus

## Toote variandid

W90 HN AJ Sissekeeratav liitmik, nurk 90°, Teras