

# W90 IR HJ

Ühendusliitmik, IGR AGJ, nurk 90°

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus 1 BSP-sisekeere, silindriline

Tihenditüüp 1 Lametihend

Ühendus 2 UN/UNF-väliskeere


Tihenditüüp 2 74° väliskoonus

Tüüp Ühendusliitmik

Ehitustüüp Nurk 90°

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud



## Artikkel

| Märgistus       | G1           | G2             | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| W90 IR 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| W90 IR 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| W90 IR 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| W90 IR 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| W90 IR 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| W90 IR 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W90 IR 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| W90 IR 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| W90 IR 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| W90 IR 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| W90 IR 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W90 IR 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 33         |
| W90 IR 16 HJ    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| W90 IR 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 48         |
| W90 IR 20 HJ    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 48         |

SW = võtme suurus