

# XHZR ED VA

Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik

**HANSA FLEX**

## Omadused

|               |   |
|---------------|---|
| Ühendus 1     | BSP-väliskeere, silindriline            |
| Tihenditüüp 1 | E-vorm                                  |
| Ühendus 2     | M-keere välis, silindriline             |
| Tihenditüüp 2 | 24° sisekoonus                          |
| Tüüp          | Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik |
| Ehitustüüp    | Sirge                                   |
| Tavaline      | DIN 3865                                |
| Komplektis    | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata)   |
| Materjal      | Roostevaba teras                        |



## Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

## Kirjeldus

Voolamissuund sissekeeratava liideseni

## Tellimisinfo

NBR tihendid

FPM (Viton) nõudmisel

Tarnitav ka rõhuga 0,2; 0,5; 2; 3 baari.

## Artikkel

| Märgistus           | Rõhk     | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1           | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|---------------------|----------|--------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|----|----|
| XHZR NW 04 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 250      | 6         | G 1/8" -28   | 14       | 8      | 33,5    | 26,5    | 17 | 17 |
| XHZR NW 06 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 250      | 8         | G 1/4" -19   | 19       | 12     | 33,5    | 28,5    | 19 | 19 |
| XHZR NW 08 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 250      | 10        | G 1/4" -19   | 19       | 12     | 45,5    | 38,5    | 24 | 22 |
| XHZR NW 10 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 250      | 12        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 47,5    | 40,5    | 30 | 27 |
| XHZR NW 13 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 250      | 15        | G 1/2" -14   | 27       | 14     | 49,5    | 42,5    | 32 | 27 |
| XHZR NW 16 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 160      | 18        | G 1/2" -14   | 27       | 14     | 55,5    | 48,0    | 36 | 36 |
| XHZR NW 20 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 160      | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 63,5    | 56,0    | 46 | 41 |
| XHZR NW 25 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 100      | 28        | G 1" -11     | 40       | 18     | 71,5    | 64,0    | 55 | 50 |
| XHZR NW 32 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 100      | 35        | G 1.1/4" -11 | 50       | 20     | 80,5    | 70,0    | 60 | 60 |
| XHZR NW 40 HL ED VA | u. 1 bar | L            | PN 100      | 42        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 81,5    | 70,5    | 70 | 65 |
| XHZR NW 03 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 400      | 6         | G 1/4" -19   | 19       | 12     | 38,5    | 31,5    | 19 | 19 |
| XHZR NW 04 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 400      | 8         | G 1/4" -19   | 19       | 12     | 38,5    | 31,5    | 19 | 19 |
| XHZR NW 06 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 400      | 10        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 45,5    | 38,0    | 24 | 22 |
| XHZR NW 08 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 400      | 12        | G 3/8" -19   | 22       | 12     | 48,5    | 41,0    | 27 | 24 |
| XHZR NW 10 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 315      | 14        | G 1/2" -14   | 27       | 14     | 51,5    | 43,5    | 32 | 27 |
| XHZR NW 13 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 315      | 16        | G 1/2" -14   | 27       | 14     | 54,5    | 46,0    | 36 | 32 |
| XHZR NW 16 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 250      | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 60,5    | 50,0    | 46 | 41 |
| XHZR NW 20 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 250      | 25        | G 1" -11     | 40       | 18     | 66,5    | 54,5    | 50 | 46 |
| XHZR NW 25 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 250      | 30        | G 1.1/4" -11 | 50       | 20     | 77,5    | 64,0    | 60 | 60 |
| XHZR NW 32 HS ED VA | u. 1 bar | S            | PN 250      | 38        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 87,5    | 71,5    | 70 | 65 |

Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske - PN = nimirõhk PB = maks. töö rõhk - Ø d2 = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

|           |   |
|-----------|---|
| XHZR ED   | Tagasilöögiklapp, sissekeeratav liitmik, Teras                  |
| HZR ED VA | Tagasilöögiklapp, sissekeeratav kruvikinnitus, Roostevaba teras |

## Varuosad

|      |                  |
|------|------------------|
| WD V | Pehme tihend JIC |
|------|------------------|