

Omadused

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ühendus 1 + 2 | M-keere välis, silindriline |
| Tihenditüüp 1 + 2 | 24° sisekoonus |
| Tüüp | Tagasilöögiklapp, ühendus |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Tavaline | DIN 3865 |
| Komplektis | Liitmik (ilma mutri ja lõikurrõngata) |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Viiteid monteerimise, paigaldamise, survetugevuse ja lubatud töötemperatuuride kohta leiata toruühenduste tehnilisest juhendist.

Tellimisinfo

Tarnitav ka rõhuga 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

Artikkel

| Märgistus | Rõhk | Ehitusseeria | Töörõhk bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|---------|----|----|
| XRD NW 04 HL | u. 1 bar | L | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 58,0 | 29,0 | 17 | 17 |
| XRD NW 06 HL | u. 1 bar | L | PN 250 | 8 | M 14 x 1,5 | 59,0 | 30,0 | 19 | 19 |
| XRD NW 08 HL | u. 1 bar | L | PN 250 | 10 | M 16 x 1,5 | 69,5 | 40,5 | 24 | 22 |
| XRD NW 10 HL | u. 1 bar | L | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 72,5 | 43,5 | 30 | 27 |
| XRD NW 13 HL | u. 1 bar | L | PN 250 | 15 | M 22 x 1,5 | 77,5 | 47,5 | 32 | 27 |
| XRD NW 16 HL | u. 1 bar | L | PN 160 | 18 | M 26 x 1,5 | 83,5 | 51,5 | 36 | 36 |
| XRD NW 20 HL | u. 1 bar | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 93,5 | 61,5 | 46 | 41 |
| XRD NW 25 HL | u. 1 bar | L | PN 100 | 28 | M 36 x 2 | 102,5 | 69,5 | 55 | 50 |
| XRD NW 32 HL | u. 1 bar | L | PN 100 | 35 | M 45 x 2 | 117,5 | 74,5 | 60 | 60 |
| XRD NW 40 HL | u. 1 bar | L | PN 100 | 42 | M 52 x 2 | 119,0 | 74,0 | 70 | 65 |
| XRD NW 03 HS | u. 1 bar | S | PN 400 | 6 | M 14 x 1,5 | 63,5 | 34,5 | 19 | 17 |
| XRD NW 04 HS | u. 1 bar | S | PN 400 | 8 | M 16 x 1,5 | 63,5 | 34,5 | 19 | 17 |
| XRD NW 06 HS | u. 1 bar | S | PN 400 | 10 | M 18 x 1,5 | 72,5 | 40,5 | 24 | 22 |
| XRD NW 08 HS | u. 1 bar | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1,5 | 74,5 | 42,5 | 27 | 24 |
| XRD NW 10 HS | u. 1 bar | S | PN 315 | 14 | M 22 x 1,5 | 82,5 | 47,5 | 32 | 27 |
| XRD NW 13 HS | u. 1 bar | S | PN 315 | 16 | M 24 x 1,5 | 86,5 | 50,5 | 36 | 32 |
| XRD NW 16 HS | u. 1 bar | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 97,5 | 54,5 | 41 | 38 |
| XRD NW 20 HS | u. 1 bar | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 106,5 | 58,5 | 50 | 46 |
| XRD NW 25 HS | u. 1 bar | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 122,5 | 69,5 | 60 | 55 |
| XRD NW 32 HS | u. 1 bar | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 136,5 | 75,5 | 70 | 65 |

Ø = toru välisläbimõõt – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – PN = nimirõhk PB = maks. töörõhk

Toote variandid

| | |
|--------|---|
| XRD VA | Tagasilöögiklapp, ühendus, Roostevaba teras |
| RD | Tagasilöögiklapp, ühendus, Teras |

Lisatarvikud

| | |
|-------------|------------------------|
| RD FEDER | Tagasilöögiklapi vedru |
| RD FEDER PT | Tagasilöögiklapi vedru |