

# AFG JIC (3000 PSI)

SAE väliskeermega flants

**HANSA FLEX**

## Omadused

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Surverida    | 3000 psi                 |
| Tavaline     | SAE J 518 C<br>ISO 6162  |
| Ehitustüüp   | Sirge                    |
| Tüüp         | SAE väliskeermega flants |
| Paigaldus    | Poldi ava                |
| Komplektis   | ainult flants            |
| Materjal     | S355J2G3 (ST52.3)        |
| Pinnatöötlus | must, õlitatud           |



## Vihje

Antud maksimaalne töörohk kehtib flantsi kohta! Tegelik töörohu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!  
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

## Artikkel

| Märgistus          | PB 10.9<br>(bar) | Ehitussuurus | A               | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | M meetrit | M unc          |
|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFG 80 JIC 3/4     | 350              | 1/2"         | UNF 3/4" -16    | 9,9         | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 52        | 13        | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFG 80 JIC 7/8     | 350              | 1/2"         | UNF 7/8" -14    | 12,3        | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 52        | 13        | 9,0       | M 8 x 30  | 3/8" x 1.1/4"  |
| AFG 100 JIC 1 1/16 | 350              | 3/4"         | UNF 1,1/16" -12 | 15,5        | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 60        | 14        | 11,5      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| AFG 102 JIC 1 5/16 | 315              | 1"           | UN 1.5/16" -12  | 21,5        | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 63        | 16        | 11,5      | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4"  |
| AFG 104 JIC 1 5/16 | 250              | 1.1/4"       | UN 1.5/16" -12  | 21,5        | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 65        | 14        | 11,5      | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 104 JIC 1 5/8  | 250              | 1.1/4"       | UN 1.5/8" -12   | 27,5        | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 65        | 14        | 11,5      | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 106 JIC 1 7/8  | 200              | 1.1/2"       | UN 1.7/8" -12   | 33,0        | 69,9      | 94        | 35,7      | 78        | 70        | 16        | 13,5      | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2"  |

PN = nimirõhk PB = maks. töörohk – Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske – Ø = toru välisläbimõõt

## Toote variandid

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| AFG JIC U (3000 / 6000 PSI) | SAE väliskeermega flants, meetrilise UNC-kruvide komplekti ja O-rõngaga |
| AFG JIC M (3000 / 6000 PSI) | SAE väliskeermega flants, M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga       |