


# AFS SCHRAUBE

Sisekuuskantkruvi

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Sisekuuskantkruvi
<b>Tavaline</b>	DIN 912 (ISO 4762)
<b>Materjal</b>	Teras 10.9
<b>Pinnatöötlus</b>	must, õlitatud



## Artikkel

Märgistus	G1	L1 (mm)	SW (mm)
<b>AFS SCHRAUBE 1</b>	M 8 x 1,25	25	6
<b>AFS SCHRAUBE 2</b>	M 8 x 1,25	30	6
<b>AFS SCHRAUBE 3</b>	M 10 x 1,5	35	8
<b>AFS SCHRAUBE 4</b>	M 10 x 1,5	40	8
<b>AFS SCHRAUBE 5</b>	M 12 x 1,75	45	10
<b>AFS SCHRAUBE 6</b>	M 14 x 2	45	12
<b>AFS SCHRAUBE 7</b>	M 16 x 2	50	14
<b>AFS SCHRAUBE 8</b>	M 20 x 2,5	65	17

SW = võtme suurus

## on järgnevate toodete lisatarvikud

<b>FH (3000 PSI)</b>	SAE-flantsi pool
<b>FH (6000 PSI)</b>	SAE-flantsi pool
<b>VF (3000 PSI)</b>	SAE-täisflants
<b>VF (6000 PSI)</b>	SAE-täisflants