
# AFS SCHRAUBE
Sisekuuskantkruvi

HANSA FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Sisekuuskantkruvi |
| **Tavaline** | DIN 912 (ISO 4762) |
| **Materjal** | Teras 10.9 |
| **Pinnatöötlus** | must, õlitatud |






## Artikkel

| Märgistus | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **AFS SCHRAUBE 1** | M 8 x 1,25 | 25 | 6 |
| **AFS SCHRAUBE 2** | M 8 x 1,25 | 30 | 6 |
| **AFS SCHRAUBE 3** | M 10 x 1,5 | 35 | 8 |
| **AFS SCHRAUBE 4** | M 10 x 1,5 | 40 | 8 |
| **AFS SCHRAUBE 5** | M 12 x 1,75 | 45 | 10 |
| **AFS SCHRAUBE 6** | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| **AFS SCHRAUBE 7** | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| **AFS SCHRAUBE 8** | M 20 x 2,5 | 65 | 17 |

SW = võtme suurus

## on järgnevate toodete lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **FH (3000 PSI)** | SAE-flantsi pool |
| **FH (6000 PSI)** | SAE-flantsi pool |
| **VF (3000 PSI)** | SAE-täisflants |
| **VF (6000 PSI)** | SAE-täisflants |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*