

AFS SRE (3000 PSI)

SAE-keevitatav liitmik

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|--------------|-------------------------|
| Surverida | 3000 psi |
| Tavaline | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Tüüp | SAE-keevitatav liitmik |
| Paigaldus | Poldi ava |
| Komplektis | ainult flants |
| Materjal | S355J2G3 (ST52.3) |
| Pinnatöötlus | must, õlitatud |



Vihje

Antud maksimaalne töörohk kehtib flantsi kohta! Tegeliku töörohu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!
Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

Artikkel

| Märgistus | PB 10.9 (bar) | Ehitussuurus | Toru | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | C (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | M meetrit | M unc |
|------------------|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFS 80 SRE 20 | 350 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14,0 | 14 | 35,0 | 38,1 | 17,5 | 16,0 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80 SRE 22 | 350 | 1/2" | 22 x 3 | 22 | 16,0 | 13 | 35,0 | 38,1 | 17,5 | 16,0 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 SRE 25 | 350 | 3/4" | 25 x 3 | 25 | 19,0 | 19 | 36,0 | 47,6 | 22,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 100 SRE 28 | 350 | 3/4" | 28 x 3 | 28 | 21,5 | 19 | 36,0 | 47,6 | 22,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 SRE 30 | 315 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22,0 | 22 | 38,0 | 52,4 | 26,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 SRE 35 | 315 | 1" | 35 x 4 | 35 | 27,0 | 25 | 38,0 | 52,4 | 26,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 104 SRE 38 | 250 | 1.1/4" | 38 x 4 | 38 | 30,0 | 30 | 41,0 | 58,7 | 30,2 | 21,0 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 104 SRE 42 | 250 | 1.1/4" | 42 x 3 | 43 | 36,0 | 31 | 41,0 | 58,7 | 30,2 | 21,0 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106 SRE 38 | 200 | 1.1/2" | 38 x 4 | 38 | 30,0 | 30 | 44,0 | 69,9 | 35,7 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 106 SRE 42 | 200 | 1.1/2" | 42 x 3 | 42 | 36,0 | 36 | 44,0 | 69,9 | 35,7 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 106 SRE 48.3 | 200 | 1.1/2" | 48,3 x 4,5 | 49 | 38,0 | 38 | 44,0 | 69,9 | 35,7 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 SRE 60 | 200 | 2" | 60,3 x 5,6 | 61 | 49,0 | 49 | 45,0 | 77,8 | 42,9 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 SRE 76 | 160 | 2.1/2" | 76,1 x 7,1 | 77 | 62,0 | 62 | 50,0 | 88,9 | 50,8 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 112 SRE 76 | 160 | 3" | 76,1 x 7,1 | 77 | 62,0 | 62 | 51,0 | 106,4 | 61,9 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = nimirõhk PB = maks. töörohk

Toote variandid

| | |
|-----------------------------|---|
| AFS SRE M (3000 / 6000 PSI) | SAE-keevitatav liitmik, M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga |
| AFS SRE U (3000 / 6000 PSI) | SAE-keevitatav liitmik, meetrilise UNC-kruvide komplekti ja O-rõngaga |