

# AFS T M (3000 / 6000 PSI)

SAE sissekeeratav flants, UN/UNF

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Tavaline</b>     | SAE J 518 C<br>ISO 6162                 |
| <b>Ehitustüüp</b>   | Sirge                                   |
| <b>Tüüp</b>         | SAE sissekeeratav flants                |
| <b>Paigaldus</b>    | Poldi ava                               |
| <b>Komplektis</b>   | M-keermega poldi komplekti ja O-rõngaga |
| <b>Materjal</b>     | S355J2G3 (ST52.3)                       |
| <b>Pinnatöötlus</b> | must, õlitatud                          |



## Vihje

Antud maksimaalne töörohk kehtib flantsi kohta! Tegelik töörohu määrab toru (seinatugevus) ja toru omadustest!

## Artikkel

| Märgistus          | Surverida | PB 10.9 | Ehitussuurus A |                 | Ø B  | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | L    | M meetrit |
|--------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
|                    |           | (bar)   |                |                 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |           |
| <b>AFS 80 T M</b>  | 3000 PSI  | 350     | 1/2"           | UNF 3/4" -16    | 13   | 38,1 | 54   | 17,5 | 46   | 36   | 16   | 17   | 9,0  | M 8 x 30  |
| <b>AFS 100 T M</b> | 3000 PSI  | 350     | 3/4"           | UNF 1,1/16" -12 | 19   | 47,6 | 65   | 22,3 | 50   | 36   | 18   | 23   | 11,0 | M 10 x 35 |
| <b>AFS 102 T M</b> | 3000 PSI  | 315     | 1"             | UN 1.5/16" -12  | 25   | 52,4 | 70   | 26,2 | 55   | 38   | 18   | 23   | 11,0 | M 10 x 35 |
| <b>AFS 104 T M</b> | 3000 PSI  | 250     | 1.1/4"         | UN 1.5/8" -12   | 32   | 58,7 | 79   | 30,2 | 68   | 41   | 21   | 23   | 11,5 | M 10 x 40 |
| <b>AFS 106 T M</b> | 3000 PSI  | 200     | 1.1/2"         | UN 1.7/8" -12   | 38   | 69,9 | 93   | 35,7 | 78   | 45   | 25   | 23   | 13,5 | M 12 x 45 |
| <b>AFS 401 T M</b> | 6000 PSI  | 400     | 1/2"           | UNF 3/4" -16    | 13   | 40,5 | 54   | 18,2 | 46   | 36   | 16   | 17   | 9,0  | M 8 x 30  |
| <b>AFS 402 T M</b> | 6000 PSI  | 400     | 3/4"           | UNF 1,1/16" -12 | 19   | 50,8 | 71   | 23,8 | 55   | 35   | 21   | 23   | 11,0 | M 10 x 35 |
| <b>AFS 403 T M</b> | 6000 PSI  | 400     | 1"             | UN 1.5/16" -12  | 25   | 57,2 | 81   | 27,8 | 65   | 42   | 25   | 23   | 13,0 | M 12 x 45 |
| <b>AFS 404 T M</b> | 6000 PSI  | 400     | 1.1/4"         | UN 1.5/8" -12   | 32   | 66,7 | 95   | 31,8 | 78   | 45   | 27   | 23   | 15,0 | M 14 x 45 |
| <b>AFS 405 T M</b> | 6000 PSI  | 400     | 1.1/2"         | UN 1.7/8" -12   | 38   | 79,4 | 112  | 36,5 | 94   | 50   | 30   | 23   | 17,0 | M 16 x 50 |

PN = nimirõhk PB = maks. töörohk

## Toote variandid

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>AFS T (3000 / 6000 PSI)</b>   | SAE sissekeeratav flants, UN/UNF, ainult flants                                 |
| <b>AFS T U (3000 / 6000 PSI)</b> | SAE sissekeeratav flants, UN/UNF, meetrilise UNC-kruvide komplekti ja O-rõngaga |